



Specifikationer Ledvance LED  
gadebelysning Flex Små RV25ST grå  
36W 4950lm 25x145D - 730 varm hvid  
| IP66 - asymmetrisk

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer                | 243012                             |
| EAN                          | 4058075552302                      |
| Producentkode                | 4058075552302                      |
| Mærke                        | Ledvance                           |
| Producent navn               | SL FLEX SM 36W 730 RV25ST ALW LEDV |
| Budgetlights all-in garanti  | 5 år                               |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                             |

## Teknisk information

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Teknologi                | LED Integreret    |
| Watt                     | 36W               |
| Erstatter (Watt)         | 125               |
| Volt (V)                 | 220-240           |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar |
| Farvekode                | 730 Varmt Hvidt   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt  |
| Farvegengivelse (Ra)     | 70-79             |
| Lys Farve                | Hvid              |
| Farveindstilling         | Enkelt farve      |
| Lumen (Lysfluks)         | 4950lm            |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysudbytte (Lm/W)  | 138               |
| Lysvinkel (grader) | 25x145            |
| Effektfaktor       | >0.80             |
| Produkttype        | LED Gadebelysning |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Mastetop                         |
| Armatur Tilslutning | Skrueløs samlemuffe              |
| Optisk Dæksel       | Forhærdet glas                   |
| Lysfordeling        | Asymmetrisk                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP66 - Beskyttet mod vandstråler |
| IK-Klasse           | IK08 - 5 Joule                   |
| Driftstemperatur    | -20 til + 50                     |
| Armatur Farve       | Aluminium, Hvid                  |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armaturfarve        | Hvid/Aluminium                   |
| Product Serie       | RV25ST                           |

## Mål

|             |     |
|-------------|-----|
| Længde (mm) | 445 |
| Bredde (mm) | 250 |
| Højde (mm)  | 90  |

## Sensor information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Sensor type | Ingen sensor |
|-------------|--------------|