



Specifikationer Noxion LED Downlight  
Apollo V2.0 9-15W 1060-1800lm 60D -  
830/840 CCT | 175mm - Udsnit 150mm



[Vis produkt](#)

## Generel information

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                | 248325                                                                                   |
| EAN                          | 8719157046398                                                                            |
| Producentkode                | 8719157046398                                                                            |
| Mærke                        | Noxion                                                                                   |
| Producent navn               | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 9/12/15W MAX 1800lm 2CCT Cutout Ø150mm Frame Ø175mm Alu |
| Budgetlights all-in garanti  | 6 år                                                                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time) | 100000                                                                                   |

## Teknisk information

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Vipbar                   | Nej                              |
| Teknologi                | LED Integreret                   |
| Erstatter (Watt)         | 30                               |
| Watt                     | 15W                              |
| Volt (V)                 | 220-240                          |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar                |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt, 840 Kold Hvid   |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt, 4000 Kold Hvid |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse      |
| Lys Farve                | Hvid                             |
| Farveindstilling         | CCT                              |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Lysvinkel (grader)  | 60                          |
| Lumen (Lysfluks)    | 1800lm                      |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 124                         |
| Effektfaktor        | >0.90                       |
| UGR-indeks          | < 19 - Til kontor og skoler |
| Optisk Dæksel       | PC (Polykarbonat)           |
| Reflektor Overflade | Aluminium                   |
| Produkttype         | LED downlight               |

## Armatur information

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Montering           | Forsænket                        |
| Udsnit (mm)         | 150                              |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt            |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule                |
| Driftstemperatur    | -20 til + 40                     |
| Materiale           | Aluminium                        |
| Armatur Farve       | Hvid                             |
| Armaturfarve        | Hvid                             |
| Armatur Tilslutning | PI [Push-in tilslutning 2-polet] |
| Product Serie       | Apollo                           |

## Mål

|               |     |
|---------------|-----|
| Højde (mm)    | 108 |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor information

### Sensor type

info@budgetlight.dk  
www.budgetlight.dk

### Ingen sensor

Danmark:  
Dansk Ehrverv  
CVR: 17260313  
Momsnummer: DK12755058

### Holland:

Handelskammer:  
17260313  
BTW: NL821186462B01